

VBC - VAGÃO BASCULANTE CAÇAMBA



VBC 6 t Tandem



VBC 6 t Tandem

Opcional: tampa com abertura lateral



VBC 6 t Tandem

Sistema de segurança (corrente)

APLICAÇÕES

- Transporte de grãos, silagem, adubo e frutas (produtos secos, leves e pesados).

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Acionamento por cilindro hidráulico.
- Cilindro hidráulico com 03 estágios de 500 mm cada.
- Tampa abertura basculante.
- Construído em aço SAE 1008/1010 (espessura de 2,65 mm).
- Chassi construído com chapa A36 (espessura 6,35 mm).
- Abertura automática da tampa traseira quando opera no modo basculante.
- Pintura poliéster a pó.
- Sobrecaixa metálica de 300 mm.

VANTAGENS

- Produto prático, versátil e de fácil operação.
- Baixo custo de manutenção.
- Equipamento multiuso, robusto, com maior resistência.

Vantagens modelo 2 ERDT

- Sistema de cabeçalho prático e de fácil acoplamento ao trator.
- Eixo dianteiro independente, com mesa giratória que possibilita uma melhor dirigibilidade e funcionalidade do equipamento.

Vantagens modelo TANDEM

- Maior facilidade e agilidade nas manobras a ré.
- Dotado de macaco ajustável.
- Maior estabilidade em terrenos irregulares e acidentados.

Cilindro hidráulico com 3 estágios de 500 mm cada



VBC 4 t 1ERD



VBC 6 t 2ERDT



VBC 6 t Tandem

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Capacidade	Volume	Comprimento	Largura	Altura	Tipo	Sistema de rodado	Pneu
VBC 4 t	4 t	6 m ³	3.570 mm	1.800 mm	955 mm	Basculante	1 ERD	750 x 16"
VBC 6 t	6 t	6 m ³	3.570 mm	1.800 mm	955 mm	Basculante	TANDEM	750 x 16"
VBC 6 t	6 t	6 m ³	3.570 mm	1.800 mm	955 mm	Basculante	2 ERDT	750 x 16"

Acesse nosso site e conheça a linha completa de produtos: www.mepel.com.br

Desde 1966

MEPEL Máquinas e Equipamentos Ltda.
Estação - RS - Brasil
E-mail: mepel@mepel.com.br
Fone/Fax: (54) 3337.3700

