

# ABAPU - R

Abastecedor de pulverizador rotomoldado

Classificação Fiscal: 87.16.20.00

ABAPU 4000 TANDEM Aro 16" Rotomoldado



## Aplicações

- Transporte de água para abastecer pulverizadores.
- Lavagem de máquinas e de galpões.

## VANTAGENS

- Reservatório resistente as intempéries e a raios UV.
- Fácil operação e baixo custo de manutenção.
- Estrutura que confere robustez ao produto.
- Reservatório durável, higiênico e resistente a impactos.

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Bomba Lobular MEPEL auto escorvante 3".
- Indicado de nível.
- Válvula de alívio.
- Válvula de vácuo.
- Registro regulador de pressão e vazão.
- Reservatório em polietileno atóxico com camada anti-UV.
- Saída inferior com válvula de esfera 2".
- Bagageiro traseiro.
- Levante mecânico ajustável.
- Corrente de segurança
- Altura de sucção de até 6 m.
- Reservatório com quebra-ondas interno.
- Tampa de inspeção superior com acesso por escada
- Reservatório com pigmento integrado ao polietileno.
- Chassi e peças de metal com pintura a pó epóxi.
- Operação em baixa rotação (220 a 540 rpm).

## OPCIONAIS

- Acionamento da bomba por motor hidráulico.
- Mangueira para abastecer pulverizador 2" 6 m.
- Plataforma traseira com Incorporador de defensivos Mepel (IDM 200).

## ACESSÓRIOS

- Mangueira de carga 3" 5,5 m.
- Mangueira de esguicho 1.1/2" 6 m com bico sólido.
- Bico leque aspensor 3".
- Eixo cardan com proteção.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	Modelo 4000
Capacidade	4.000 L
Altura	2.530 mm
Largura	2.050 mm
Comprimento	4.620 mm
Bomba	BLM 3"
Largura de aplicação*	14 m
Tempo de carga**	4 min 40 s
Tempo de descarga**	4 min 45 s
Tempo de descarga bico leque aspensor**	6 min 30 s
Tempo de descarga esguicho**	9 min 20 s
Mangote de sucção	3" x 5,5 m
Potência absorvida bomba 3"	30 hp
Potência requerida	65 hp
Rotação do eixo cardan	540 rpm
Sistema de rodado	Tandem aro 16"

\* Utilizando o bico leque aspensor. \*\* Testes realizados com água em condições ideais/ o funcionamento de seu equipamento pode variar.