

CARTBB COM BARRAS DE IRRIGAÇÃO

Carreta tanque combate a incêndio com barras de irrigação



CARTBB 6500 com barras de irrigação TANDEM Aro 20"

Aplicações

- Irrigação de mudas, gramados, pátios, etc.
- Combate a incêndios em instalações rurais e controle de queimadas em áreas rurais.
- Abastecimento de pulverizadores.
- Lavagem de máquinas e instalações agrícolas.
- Transporte de resíduos líquidos.



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Bomba lobular auto escorvante 4", com vazão de 60 m³/h e pressão de 80 mca (8 kgf/cm²).
- Pintura interna a pó epóxi e pintura externa a pó poliéster.
- Indicador de nível.
- 4 válvulas de alívio que evitam o excesso de pressão.
- Válvula de vácuo.
- Registro regulador de pressão e vazão.
- Plataforma superior para o operador de canhão monitor.
- Canhão monitor possui giro de 360° atingindo uma distância de até 40 m, com bico sólido ou bico regulável de 2.1/2".
- Equipamento fornecido com 2 a 7 pistolas, com regulagem de vazão.
- Bandeja para transporte de mudas.
- Carretel para enrolar as mangueiras.
- Uma roda de estepe incluso no equipamento, exceto modelos com aro 15,5" X 13"
- Levante mecânico ajustável.
- Corrente de segurança.
- Altura de sucção de até 6 m.
- Tampa superior de inspeção com 400 mm de diâmetro.
- Tampa de inspeção traseira com 550 mm de diâmetro com registro de esfera de 1.1/2".
- Operação em baixa rotação (220 a 540 rpm).
- Suporte para pistolas.

ACESSÓRIOS

- Mangueira de carga e mangueira de esguicho.
- Bico leque aspersor.
- Canhão lateral.
- Eixo cardan.

OPCIONAIS

- Sistema de freio hidráulico a disco
- Acionamento da bomba lobular por motor hidráulico
- Mangueira para abastecer pulverizador 2" 6 m.
- Estepe para modelos com aro 15,5" X 13".
- Temporizador eletrônico para controle de vazão.
- Suspensão com feixe de molas para os modelos 12.500 L e 10.500 L
- Pistola com acionamento automático de vazão.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	Modelos CARTBB COM BARRAS DE IRRIGAÇÃO				
	4000*	5000*	6500	8500	12500
Capacidade	4.000 L	5.000 L	6.500 L	8.500 L	12.500 L
Comprimento total	5.300 mm	6.500 mm	7.000 mm	6.500 mm	7.800 mm
Largura com as barras fechadas	2.300 mm	2.300 mm	2.200 mm	2.700 mm	2.600 mm
Altura	2.300 mm	2.300 mm	2.300 mm	2.500 mm	3.600 mm
Peso	2.200 kg	2.200 kg	2.450 kg	2.600 kg	3.000 kg
Diâmetro do tanque	1.305 mm	1.305 mm	1.305 mm	1.605 mm	1.794 mm
Comprimento do tanque	3.175 mm	4.150 mm	4.950 mm	4.360 mm	5.180 mm
Tempo de carga	4 min	4 min 45 s	5 min 30 s	6 min 30 s	9 min 40 s
Tempo de descarga	3 min	3 min 30 s	4 min 20 s	5 min 20 s	8 min
Mangote de sucção	4" x 5,5 m	4" x 5,5 m	4" x 5,5 m	4" x 5,5 m	4" x 5,5 m
Potência do trator	65 hp	60 hp	80 hp	100 hp	120 hp
Rotação do eixo cardan	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm
FINAME	89850	89850	89850	89850	89850

*Nas capacidades até 5000 litros, também disponível na versão EVO (sem chassi).

SISTEMAS DE RODADOS

Sistema de Rodado	Modelos CARTBB				
	4000	5000	6500	8500	12500
TANDEM Aro 16"	X	X			
1ERS Aro 22,5", pneus 275/80		X			
TANDEM Aro 22,5", pneus 275/80		X	X	X	
1ERD Aro 16"	X				
2ERDT Aro 22,5", pneus 275/80					X
TANDEM Aro 15,5" pneus de alta flutuação					X