



DAOS 6 T 6 m³ Tandem Aro 16"

### Aplicações

- Distribuição de adubo orgânico sólido.

### VANTAGENS

- Baixo custo de manutenção.
- Equipamento robusto, o que garante maior vida útil.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Pintura a pó poliéster (interna e externa).
- Sistema de regulagem de velocidade da esteira.
- Distribui o adubo com uniformidade.
- Esteira de distribuição de 700 mm.
- Molas tensoras para evitar que algum objeto quebre a esteira.
- Acionamento pela tomada de força do trator.
- Mancais com rolamentos autocompensadores.
- Tampa traseira com regulagem para distribuição.
- Disco duplo com 630 mm e esteira de 700 mm, ou disco simples de 730 mm e esteira de 700 mm.
- Levante mecânico ajustável pra facilitar o acoplamento no trator.
- Corrente de segurança.

### ACESSÓRIOS

- Eixo cardan com proteção.



### OPCIONAL

- Sistema de freio hidráulico a disco.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	Modelos DAOS			
	DAOS 4 t	DAOS 4 t	DAOS 4 t	DAOS 6 t
Sistema de rodado	TANDEM	1ERD	1ERD ou TANDEM Aro 15,5" pneus 400 X 600 X 15,5"	1ERD ou TANDEM Aro 15,5" pneus 400 X 600 X 15,5"
Capacidade	4 t	4 t	4 t	6 t
Volume	3,3 m³	3,3 m³	6,0 m³	6,0 m³
Comprimento total	5.200 mm	5.200 mm	5.200 mm	5.200 mm
Largura	2.200 mm	2.200 mm	2.400 mm	2.300 mm
Altura da caixa	865 mm	865 mm	1.270 mm	1.270 mm
Largura da esteira	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Pneu	750 x 16"	750 x 16"	750 x 16"	750 x 16"
FINAME	89966	89966	89966	89966



DAOS 6 T 6 m³ Tandem Aro 16"



Caixa de transmissão da esteira.



Disco duplo com 630 mm e esteira de 700 mm.