



Distribuidor de Calcário 6 T 3,3m³ Tandem aro 16"

Aplicações

- Distribuição de calcário seco.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Pintura a pó poliéster (interna e externa).
- Sistema hidráulico de acionamento da esteira.
- Distribuição uniforme.
- Esteira dupla de distribuição com 700 mm.
- Disco duplo com 630 mm.
- Acionamento dos discos pela tomada de força do trator.
- Mancais com rolamentos autocompensadores.
- Fechamento e proteção das partes móveis.
- Escala de dosagem para distribuição.
- Levante mecânico ajustável para facilitar o acoplamento no trator.
- Corrente de segurança.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	DC 6 t	DC 8 t
Capacidade	6 t	8t
Volume	3,3 m ³	3,8 m ³
Comprimento total	5.300 mm	5.600 mm
Largura total	2.200 mm	2.200 mm
Altura da caixa	870 mm	950 mm
Altura com pneus	1.900 mm	1.980 mm
Altura sem pneus	1.750 mm	1.800 mm
Largura da esteira	725 mm	725 mm
Sistema de rodado	Tandem	Tandem
Pneu	750 x 16"	11L15 Aro 15"
FINAME	90174	90174

VANTAGENS

- Baixo custo de manutenção.
- Robusto, com grande vida útil.

ACESSÓRIOS

- Eixo cardan com proteção.



OPCIONAIS

- Sistema de freio hidráulico a disco.
- Pneu 11L15 Aro15"
- Pneu 600/40 Aro15,5"



Distribuidor de Calcário 6 T 3,3m³ Tandem aro 16"