



Aplicações

- Transporte de grãos, silagem, adubo, frutas e produtos secos.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Acionamento por cilindro telescópico.
- Pintura a pó poliéster.
- Tampas removíveis, com sobrecaixa de 500 mm.
- Tampa abertura basculante.
- Abertura automática da tampa traseira quando opera no modo basculante.
- Escada de acesso à caixa.
- Construído em aço espessura 2,65 mm.
- Chassi construído com chapa de espessura 6,35 mm.
- Caixa (laterais e tampas) desmontáveis, transformando o vagão em plataforma.
- Levante mecânico ajustável.
- Corrente de segurança.



VANTAGENS

- Equipamento multiúso, prático e versátil.
- Fácil operação e baixo custo de manutenção.
- Equipamento robusto, com maior resistência.
- Desmontável, mais prático e leve.

Vantagens do modelo TANDEM

- Maior facilidade e agilidade nas manobras a ré.
- Maior estabilidade em terrenos irregulares e acidentados.

OPCIONAIS

- Sistema de freio hidráulico a disco.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	VFM 6t
Sistema de rodado	TANDEM aro 16"
Capacidade	6 t
Volume	6 m ³
Comprimento caixa	3.600 mm
Altura caixa	1.000 mm
Largura caixa	1.800 mm
Comprimento total	5.100 mm
Largura total com pneus	2.150 mm
Altura total com pneus	2.690 mm
Altura total sem pneus	2.500 mm
Tipo	Abertura basculante
Sistema de rodado	Tandem
Pneu	750 x 16"

* Consulte condições especiais de preço e frete para compra de lotes deste produto (acima de 06 unidades)