

# Abastecedor de Pulverizador no Sistema Roll On/Off



ABAPU Roll On/Off 15000 L

## APLICAÇÕES

- *Abastecimento do pulverizador*

## VANTAGENS

- Possibilita a autonomia do tanque para carga e descarga sem a presença do caminhão, quando montado com motobomba.
- Aumenta o rendimento do pulverizador e otimiza seu tempo
- Torna a logística de pulverização mais ágil e eficiente
- Produz uma calda homogênea de ótima qualidade com o Incorporador de Defensivos (IDM Max MEPEL) acoplado ao tanque.

## CARACTERÍSTICAS

- Pintura interna a pó epóxi
- Pintura externa a pó poliéster ou líquida.
- Indicador de nível.
- Válvula de alívio.
- Válvula de vácuo.
- Para-choque.
- Bagageiro superior.
- Bagageiros laterais.
- Altura de sucção de até 6 m.
- Tampa de inspeção superior com 400 mm de diâmetro com escada de acesso.
- Tampa de inspeção traseira com 550 mm de diâmetro com registro de esfera 1.1/2".
- Tanque metálico.

## ACESSÓRIOS

- Mangueira de carga com 8 m;
- Mangueira de esguicho 1.1/2" com 8 m com bico sólido;
- Engate rápido e mangueira para abastecer pulverizador 3" com 8m ou 2" com 8m.

## CAPACIDADES PADRÃO

Modelo	Capacidade (L)	Finame
ABAPU 12500 ROLL ON/OFF	12.500	3519705
ABAPU 15500 ROLL ON/OFF	15.500	3519705
ABAPU 18500 ROLL ON/OFF	18.500	3519705

## OPCIONAIS:

- IDM Max: Incorporador de Defensivos MEPEL;
- Tampa traseira com abertura total;
- Bomba lobular Mepel 4".
- Bico leque aspersor 4".



ABAPU Roll On/Off 15500 L com bomba lobular, com incorporador de defensivos IDM Max e kit combate incêndio

## ABAPU Roll On/Off com Motobomba Diesel 10 cv

- Acionamento por partida elétrica
- Sucção e pressão de 4"
- Vazão de carga e descarga de 1000 L/min com altura de sucção de até 5 m



Acionamento por motobomba

## ABAPU Roll On/Off com Bomba Lobular

O Abastecedor de Pulverizador no Sistema Roll On/Off com bomba lobular está disponível nas seguintes formas de instalação:

- Bomba Lobular fixa ao chassi do caminhão acionada pela tomada de força.
- Com acionamento por motor hidráulico.

### • CARACTERÍSTICAS:

- Bomba Lobular Mepel auto-escorvante 4", com vazão de 60m<sup>3</sup>/h e pressão de 80 mca (8 kgf/cm<sup>2</sup>) com caixa de reversão.
- Possibilidade de ser bomba 3" ou 4".
- Formato do tanque cilíndrico ou elíptico.
- Opcional: kit combate incêndio (canhão monitor e plataforma).



Bomba Lobular com acionamento por motor hidráulico acionado através da bomba hidráulica do Roll On/Off

## ABAPU Roll On/Off com Incorporador de Defensivos IDM Max

ABAPU Roll On/Off 12500 com reservatório 3500 L para calda e IDM MAX 1T



ABAPU Roll On/Off 15500 L com IDM MAX 2T e kit combate incêndio.



ABAPU Roll On/Off 15500 L com IDM MAX 1T