

# Distribuidor de Adubo Orgânico Líquido com Bomba Vácuo Compressor de Palhetas



## CARACTERÍSTICAS

- Acionamento da bomba pela tomada de força do caminhão.
- Bomba vácuo compressor de 7 palhetas com vazão de ar de 5,0 m<sup>3</sup>/min (300 m<sup>3</sup>/h), vácuo de 650 mm/Hg, pressão de válvula de alívio regulada para 0,8 kgf/cm<sup>2</sup> e 1,0 kg/cm<sup>2</sup>.
- Válvula de alívio para evitar excesso de pressão.
- Válvula de retenção que impede a entrada de líquidos na bomba.
- Pintura interna a pó epóxi ou líquida epóxi betuminoso, de acordo com o líquido a ser transportado.
- Pintura externa a pó poliéster ou líquida PU.
- Visor transparente indicador de nível.
- Manovacuômetro (mede a pressão ou vácuo do equipamento em trabalho).
- Abertura do registro de carga e descarga com acionamento pneumático.
- Para-lamas, para-choque, apara barros e protetores laterais.
- Acionamento dos registros por comando pneumático de dentro da cabine do caminhão.
- Caixa de ferramentas.
- Lubrificação do rotor da bomba com óleo pressurizado na carga e descarga.
- Agitador interno para manter o dejeto homogêneo.
- Sifão: retém líquidos e sólidos que passam pela câmara de vácuo impedindo a entrada deles na bomba.
- Altura de sucção de até 6 m.
- Tampa de inspeção superior com 400 mm de diâmetro com escada de acesso.
- Tampa de inspeção traseira com 550 mm de diâmetro.
- Válvula de alívio de vácuo.

## APLICAÇÕES

- Sucção e distribuição de adubo orgânico líquido de suínos e bovinos
- Coleta e transporte de resíduos líquidos
- Transporte de água e produtos viscosos
- Limpeza de fossa séptica
- Aspiração de efluentes industriais,
- Transporte de dejetos

## VANTAGENS

- Fácil operação
- Baixo custo de manutenção
- Lubrificação do rotor da bomba com óleo pressurizado na carga e descarga.
- Equipamento robusto, maior vida útil.

Recomendamos o uso deste equipamento em tanques de até 12.000 litros. Para capacidades maiores, indicamos a instalação de Bomba Vácuo Anel Líquido.

## CAPACIDADES PADRÃO

Modelo	Capacidade (L)
DAOL CAMI-V 6000	6.000
DAOL CAMI-V 7000	7.000
DAOL CAMI-V 8000	8.000
DAOL CAMI-V 10000	10.000
DAOL CAMI-V 12000	12.000

## ACESSÓRIOS

- Mangueira de carga 6" com 6 m;
- Bico leque aspersor 6".

## OPCIONAIS

- Tampa traseira com abertura total;
- Mangueira de carga 4" com 5,5 m;
- Mangueira de carga 6" com 12 m;
- Registro de carga lateral manual de 4" ou 6";
- Canhão lateral aberto.



Bomba vácuo e pressão de 7 palhetas, com vazão de ar de 5,0 m<sup>3</sup>/min (300 m<sup>3</sup>/h)



Tampa de inspeção traseira e pistão pneumático de abertura do registro



Sifão



Bico leque aspersor

