ABAPU MAX CALDA

Abastecedor de pulverizador max calda

Aplicações

- *Abastecimento de pulverizadores.*
- *Incorporação de defensivos.*

ABAPU 10500 com reservatório 3500 L para calda e IDM MAX 1T

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Sistema completo para o abastecimento do pulverizador: tanque metálico para água, reservatório de polietileno para calda e IDM Max para homogeneização e transferência.
- Bomba lobular 3” com acionamento cardan nos modelos 6.500 a 10.500 L.
- Bomba lobular 4” com acionamento hidráulico nos modelos 12.500 a 18.500 L.
- Acionado por IDM Max 1T.
- Indicador de nível.
- Reservatório esférico em polietileno com capacidade de 3500 L.
- Reservatório de água limpa com capacidade de 26 L.
- Escada de acesso.
- Levante mecânico ajustável.
- Corrente de segurança.

Possui tanque metálico para água, reservatório de polietileno para calda pronta e Incorporador de Defensivos (IDM Max) para homogeneização e transferência.
Permite armazenar a calda pronta no reservatório de polietilieno e preparar calda concentrada no IDM Max, transferir para o pulverizador e completar com água.

ACESSÓRIOS

- Mangueira de carga 3” e 6 m com crivo e válvula de poço.
- Mangueira de abastecimento 2” 6 m ou 3” 6 m.

OPCIONAIS

- Esfera 4.000 e 5.000 L
- Fluxômetro: necessita de calibração para cada formulação de calda realizada. Condutividade mínima do líquido: 50 µS/cm.
- Reservatório elíptico em polietileno com capacidade de 2000 L.

Fluxômetro: precisão na quantidade de calda incorporada

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	6500	8500	10500	12500	15500	18500
Capacidade	6.500 L	8.500 L	10.500 L	12.500 L	15.500 L	18.500 L
Comprimento total	8.265 mm	9.280 mm	9.365 mm	9.765 mm	9.860 mm	10.940 mm
Largura	2.600 mm	2.600 mm	2.660 mm	2.660 mm	3.000 mm	3.000 mm
Altura	3.400 mm	3.400 mm	3.350 mm	3.350 mm	3.480 mm	3.655 mm
Peso	2.965 kg	3.200 kg	3.750 kg	3.900 kg	4.700 kg	5.800 kg
Diâmetro do tanque	1.605 mm	1.605 mm	1.830 mm	1.830 mm	2.065 mm	2.065 mm
Comprimento do tanque	3.245 mm	4.260 mm	4.060 mm	4.460 mm	4.460 mm	5.820 mm
Sistema de rodado	2 ERDT aro 22,5”	2 ERTDT aro 15,5”	2 ERTDT aro 15,5”	2 ERTDT aro 22,5”, pneus alta flutuação	2 ERTDT aro 22,5”, pneus alta flutuação	2 ERTDT aro 22,5”, pneus alta flutuação

Customizamos os equipamentos Calda Pronta conforme a necessidade da sua fazenda. ESCOLHA AS CAPACIDADES!

Pré-misturador para homogeneização e transferência

200 L
600 L

+

Reservatório em polietileno para calda pronta

3.500 L
4.000 L
5.000 L

+

Abastecedor de Pulverizador ou Carreta Tanque Combate Incêndio

Capacidades de 6.500 até 18.500 L