

Tanque Capacidade 6500 litros

ABAPU 6500 com reservatório 3500 L para calda e IDM MAX 1T



Possui tanque metálico para água, reservatório de polietileno para calda pronta e Incorporador de Defensivos (IDM Max) para homogeneização e transferência.

Permite armazenar a calda pronta no reservatório de polietileno e preparar calda concentrada no IDM Max, transferir para o pulverizador e completar com água.

Aplicações

- *Abastecimento de pulverizadores.*
- *Incorporação de defensivos.*

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Sistema completo para o abastecimento do pulverizador: tanque metálico para água, reservatório de polietileno para calda e IDM Max para homogeneização e transferência.
- Acionado por IDM Max Eco, IDM Max 1T ou IDM Max S 1T.
- Indicador de nível.
- Reservatório esférico em polietileno com capacidade de 3500 L.
- Reservatório de água limpa com capacidade de 26 L.
- Escada de acesso.
- Levante mecânico ajustável.
- Corrente de segurança.



Tanque elíptico em polietileno



Fluxômetro: precisão na quantidade de calda incorporada

ACESSÓRIOS

- Mangueira de carga 3" e 6 m com crivo e válvula de poço.
- Mangueira de abastecimento 2" 6 m ou 3" 6 m.

OPCIONAIS

- Esfera 4.000 e 5.000 L
- Bomba lobular Mepel 3".
- Fluxômetro.
- Reservatório elíptico em polietileno com capacidade de 2000 L.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	6500	8500	10500	12500	15500
Capacidade	6.500 L	8.500 L	10.500 L	12.500 L	15.500 L
Comprimento total	8.265 mm	9.280 mm	9.365 mm	9.765 mm	9.860 mm
Largura	2.600 mm	2.600 mm	2.660 mm	2.660 mm	3.000 mm
Altura	3.400 mm	3.400 mm	3.350 mm	3.350 mm	3.480 mm
Peso	2.965 kg	3.200 kg	3.750 kg	3.900 kg	4.700 kg
Diâmetro do tanque	1.605 mm	1.605 mm	1.830 mm	1.830 mm	2.065 mm
Comprimento do tanque	3.245 mm	4.260 mm	4.060 mm	4.460 mm	4.460 mm

Um sistema completo para o abastecimento de pulverizador! Une a versatilidade do ABAPU com a eficiência dos incorporadores de defensivos.