

IDM ECO 200 - Permite que o cliente instale uma motobomba de sua preferência

IDM 200 - acionado pela bomba lobular do tanque



Opcional: suporte para engate no 3° ponto do trator



Sistema Venturi: incorpora água e calda simultaneamente no momento de transferência para o pulverizador.

O IDM é um equipamento simples, mas extremamente funcional. Pode ser posicionado entre o tanque de água e o pulverizador, oferecendo segurança e praticidade ao operador na incorporação de defensivos.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Acionado pela bomba do tanque.
- Conexões em polipropileno, promovendo boa resistência mecânica e ótima resistência a agentes químicos.
- Tanque em polietileno, atóxico, com camada anti-UV, proporcionando maior durabilidade e resistência a impactos e a intempéries, capacidade de 200 litros.
- Lavador de embalagens para fácil higienização.
- Grande capacidade e agilidade na incorporação de produtos sólidos e líquidos diretamente na água (dispensa pré-diluição dos produtos).
- Produtos e água são transportados juntos, facilitando a incorporação no tanque do pulverizador.
- Não contamina a água do tanque.
- Conexões de engate rápido (Camlock) Ø2", na entrada e saída do sistema.
- Sistema de incorporação por Venturi. Dispensa a agitação da calda no tanque do pulverizador, evitando assim a formação de espuma.
- Possui By-pass que acelera a passagem da água para o pulverizador após o transporte dos produtos.

### OPCIONAIS:

- Mangueiras de transferência e abastecimento.
- Suporte para engate no 3° ponto do trator.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	IDM 200	IDM ECO 200
Peso (kg)	70	50
Altura (mm)	1.200	1.200
Largura (mm)	770	730
Comprimento (mm)	860	990

## INCORPORADOR DE DEFENSIVOS IDM MAX

Abastece o pulverizador em aproximadamente 5 minutos

Produz uma calda homogênea de ótima qualidade

Incorpora produtos sólidos e líquidos diretamente na água (dispensa pré-diluição)

Possui lavador de embalagens para fácil higienização

Excelente alternativa para abastecimento de aviões agrícolas