



Disponível com reservatório em aço inox.



Rebanhos com até **160 ANIMAIS**



Rebanhos com até **60 ANIMAIS**



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sistema de acionamento totalmente hidráulico usando apenas a tomada de força do trator;
- Misturador composto por 8 hastas desencontradas, o que reduz o esforço do sistema e garante uma excelente mistura dos ingredientes adicionados.

OPCIONAIS

- Reservatório de carga em polietileno ou em aço INOX (em ambos os casos, uma excelente durabilidade);
- 3 opções de descarga:
 - a) caracol de INOX para lado direito ou esquerdo;
 - b) esteira de corrente com taliscas;
 - c) esteira de lona com taliscas.
- Operação manual ou via controle remoto: possui sistema eletro hidráulico com acionamento via transmissor.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Altura de descarga	0,50 m
Comprimento total	1,80 m
Largura total	2,50 m
Altura total	1,80 m
Peso do equipamento	870 kg
Largura de corte da fresa	2,00 m
Altura de corte da fresa	2,70 m
Volume nominal de carga	1,70 m ³
Trator recomendado para trabalho	75 cv

MODELOS DE DESCARGA DAS DESENSILADEIRAS MD 600



Caracol em aço INOX



Esteira de corrente com taliscas



Esteira de lona com taliscas

Kit Operação Via Controle Remoto ou Módulo com Botoeira Premium:




- Central receptora robusta e vedada contra intempéries;
- Acionamento das funções tanto na central receptora quanto no controle remoto (aplicativo para smartphone opcional);
- Controle remoto ergonômico, robusto, IP66, possibilitando a operação em condições diversas;
- Capa protetora anti-choque;
- Teclado de membrana com vida útil de 1 milhão de ciclos;
- Alcance estimado do controle remoto: 150 m (em vista direta).



Instagram
@mepel.maquinas



Facebook
@mepel.maquinas



Site
www.mepel.com.br

Produfort Indústria e Comércio de Equipamentos Ltda.

Via RS 402 - Km 01 - Cep 99460-000 Colorado - RS
(54) 3334.1449 e (54) 3334.1099



Qualidade desde 1966

MEPEL Máquinas e Equipamentos Ltda.

Rua Fiorelo Piazzetta, 327

CEP 99930-000 - Estação/RS

Fone: (54) 3337.3700 Fax: (54) 3337.3710

mepel@mepel.com.br