MAX CALDA ECO

Max Calda

Bomba Inox 2”

Motor Diesel 7 CV

Aplicações

- *Preparação de calda e abastecimento de pulverizador.*

O Max Calda ECO é uma opção econômica para quem deseja ter a qualidade, a segurança e a eficiência MEPEL para incorporação de defensivos.

MAX CALDA ECO 2500 L
1 ERS Aro 16”
(acionado por motobomba 2”)

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Acionado por IDM Max Eco.
- Bomba centrífuga inox 2”.
- Motor Diesel 7 CV.
- Entrada e saída tipo acoplamento rápido 2”.
- Indicador de nível.
- Sistema de agitação do concentrado.
- Reservatório esférico em polietileno (rotomoldado), resistente às intempéries e a raios UV, sem emendas ou soldas.
- Bagageiro frontal.
- Modelo carreta ou plataforma fixa.
- Escada de acesso ao reservatório.
- Levante mecânico ajustável.
- Corrente de segurança.
- Partida elétrica.

MAX CALDA ECO 3500 L
Plataformado
(acionado por motobomba 2”)

OPCIONAIS

- Mangueira de carga 2” com 6 m.
- Mangueira de abastecimento 2” 6 m.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	1000	2000	2500	3500	1000	2000	2500	3500
Modelo constrututivo	Plataformado	Plataformado	Plataformado	Plataformado	Com rodado 1 ERS Aro 16”	Com rodado 1 ERS Aro 16”	Com rodado 1 ERS Aro 16”	Com rodado 1 ERS Aro 15” (11L15)
Vazão bomba (l/min)*	500	500	500	500	500	500	500	500
Altura (mm)	1820	2050	2380	2450	1700	2350	2780	2450
Largura (mm)	1390	1630	1630	2050	2000	2000	2000	2300
Comprimento (mm)	2630	2900	2900	3250	4450	4760	4760	4200
Volume pré-misturador	250 L	250 L	250 L	250 L	250 L	250 L	250 L	250 L
Volume reservatório calda pronta	1000 L	2000 L	2500 L	3500 L	1000 L	2000 L	2500 L	3500 L
Peso (kg)	480	570	590	670	980	1300	1400	1800
Finame	3616175	3616175	3616175	3616175	3616175	3616175	3616175	3616175