



MAX CALDA ECO 3500 L
(acionado por motobomba 2")

O Max Calda ECO é uma opção econômica para quem deseja ter a qualidade, a segurança e a eficiência MEPEL para incorporação de defensivos.

Aplicações

- Preparação de calda e abastecimento de pulverizador.

VANTAGENS

- Concentra até 3500 litros de calda pronta totalmente homogeneizada.
- Agilidade no abastecimento do pulverizador.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Acionado por-IDM Max Eco (bomba inox 2" e motor diesel 7 CV).
- Indicador de nível.
- Sistema de agitação do concentrado.
- Reservatório esférico em polietileno, resistente às intempéries e a raios UV, sem emendas ou soldas.
- Bagageiro frontal.
- Modelo carreta ou plataforma fixa.
- Escada de acesso ao reservatório.
- Levante mecânico ajustável.
- Corrente de segurança.

OPCIONAIS

- Mangueira de carga 2" com 6 m.
- Mangueira de abastecimento 2" 6 m.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Modelo Plataformado

Modelo	1000	2000	2500	3500
Modelo construtivo	Plataformado	Plataformado	Plataformado	Plataformado
Motor	Diesel 7 CV	Diesel 7 CV	Diesel 7 CV	Diesel 7 CV
Bomba	Centrífuga Inox	Centrífuga Inox	Centrífuga Inox	Centrífuga Inox
Vazão bomba (l/min)*	500	500	500	500
Entrada/Saída	Tipo acoplamento rápido 2"			
Altura (mm)	1820	2050	2380	2450
Largura (mm)	1390	1630	1630	2050
Comprimento (mm)	2630	2900	2900	3250
Reservatórios	Rotomoldados	Rotomoldados	Rotomoldados	Rotomoldados
Volume pré-misturador	250 L	250 L	250 L	250 L
Volume reservatório calda pronta	1000 L	2000 L	2500 L	3500 L
Peso (kg)	480	570	590	670
Finame	3616175	3616175	3616175	3616175



MAX CALDA ECO 2500 L Rodado 1 ERS Aro 16"
(acionado por motobomba 2")

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Com Rodado

Modelo	1000	2000	2500	3500
Modelo construtivo	1 ERS Aro 16"	1 ERS Aro 16"	1 ERS Aro 16"	1 ERS Aro 15" (11L15)
Motor	Diesel 7 CV	Diesel 7 CV	Diesel 7 CV	Diesel 7 CV
Bomba	Centrífuga Inox	Centrífuga Inox	Centrífuga Inox	Centrífuga Inox
Vazão bomba (l/min)*	500	500	500	500
Entrada/Saída	Tipo acoplamento rápido 2"			
Altura (mm)	1700	2350	2780	2450
Largura (mm)	2000	2000	2000	2300
Comprimento (mm)	4450	4760	4760	4200
Reservatórios	Rotomoldados	Rotomoldados	Rotomoldados	Rotomoldados
Volume pré-misturador	250 L	250 L	250 L	250 L
Volume reservatório calda pronta	1000 L	2000 L	2500 L	3500 L
Peso (kg)	980	1300	1400	1800
Finame	3616175	3616175	3616175	3616175