

# PRODUMIXER 2.0 EVO

Vagão Desensilador Autocarregável de Mistura Vertical



Facilidade para manobrar em locais de difícil acesso.

Oferece o excelente desempenho do sistema de mistura vertical.

Permite a utilização de balança com receita para controle da dieta.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sistema de mistura vertical que permite a picagem do feno ou pré-secado;
- Sistema autocarregável;
- Sistema de carregamento com arremesso direto;
- Alta confiabilidade e precisão no sistema de pesagem: possui 4 células de carga independentes, fixas no chassi da máquina;
- Reservatório de carga em aço inox;
- Descarga lateral através de bica (opcional descarga por esteira);
- Rodado robusto, composto por pneus aro 10" reforçados (10 lonas)
- Sistema articulado do rodado, para possibilitar a carga da máquina rente ao solo;
- Sistema hidráulico com reservatório independente;
- **Caixa de transmissão central mecânica** acionada por cardan;
- **Equipamento compacto**, que possibilita manobras em locais de difícil acesso.

## OPCIONAIS

- Sem balança;
- Balança com receitas para controle da dieta;
- Descarga com esteira lateral;
- Operação via controle remoto;
- Sem fresa de carregamento;
- Saída para ambos os lados com inclusão de mais uma bica de descarga;
- Descarga por esteira.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Altura de descarga da esteira	até 0,90 m
Comprimento total	3,80 m
Largura total	2,00 m
Altura total	2,10 m
Largura de corte da fresa	1,50 m
Altura de corte da fresa	3,00 m
Peso do equipamento	1.450 kg
Volume nominal da carga	2,00 m <sup>3</sup>
Trator recomendado para trabalho	70 cv



Rebanhos com até **200 ANIMAIS\***



Rebanhos com até **75 ANIMAIS\*\***

## Kit Operação Via Controle Remoto ou Módulo com Botoeira Premium:



- Central receptora robusta e vedada contra intempéries;
- Acionamento das funções tanto na central receptora quanto no controle remoto (aplicativo para smartphone opcional);
- Controle remoto ergonômico, robusto, IP66, possibilitando a operação em condições diversas;
- Capa protetora anti-choque;
- Teclado de membrana com vida útil de 1 milhão de ciclos;
- Alcance estimado do controle remoto: 150 m (em vista direta).



## Balanças opcionais:



### Balança Hook ST ONE

- 50 ingredientes na memória (via celular);
- 50 receitas de carga cada uma com 50 ingredientes (via celular);
- 50 receitas de descarga cada uma com 50 lotes (via celular);
- Toda calibração realizada pelo celular;
- Aviso sonoro pelo celular;
- Troca automática de Ingredientes na carga e descarga;
- Carga manual;
- Descarga manual;
- Celular se transforma em um repetidor e tem todo o controle da carga e descarga na mão;
- Possível salvar inúmeros mixers, cada um com com memória separada.



### Balança Hook ST108BR (10 receitas)

- 10 receitas de carga com até 10 itens por receita (PODE editar o nome dos ingredientes);
- 10 receitas de descarga com até 10 lotes editáveis;
- Troca automática de ingrediente ou lote;
- Possui sirene;
- Visualização do peso total/parcial por ingrediente;
- Exclusiva função Lock e Level.



### Balança Hook ST456 (99 receitas)

- 99 receitas de carga c/ 10 itens por receita (PODE editar o nome dos ingredientes);
- 99 receitas de descarga com até 99 lotes editáveis;
- Troca automática de ingrediente ou lote;
- Possui sirene;
- Visualização do peso total/parcial por ingrediente;
- Possui entrada USB para extração dos relatórios;
- Opcional de APP Android para ajuste da balança.



### Tablet

- Iniciar cargas e passar ingredientes;
- Inicie download e passe lotes;
- Verifique o peso da balança;
- Permite controlar até 6 ingredientes somente com um tablet;
- Os dados do saldo podem ser visualizados em mais de um tablet.