



Facilidade para manobrar em locais de difícil acesso.

Oferece o excelente desempenho do sistema de mistura vertical.

Permite a utilização de balança com receita para controle da dieta.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sistema de mistura vertical que permite a picagem do feno ou pré-secado;
- Sistema autocarregável;
- Sistema de carregamento com arremesso direto;
- Alta confiabilidade e precisão no sistema de pesagem: possui 4 células de carga independentes, fixas no chassi da máquina;
- Reservatório de carga em aço inox;
- Rodado robusto, composto por pneus aro 10" reforçados (10 lonas);
- Sistema articulado do rodado, para possibilitar a carga da máquina rente ao solo;
- Sistema hidráulico com reservatório independente;
- **Caixa de transmissão central mecânica** acionada por cardan;
- **Equipamento compacto**, que possibilita manobras em locais de difícil acesso.

## OPCIONAIS

- Sem balança;
- Balança com receitas para controle da dieta
- Operação via controle remoto
- Sem fresa de carregamento;
- Saída para ambos os lados com inclusão de mais uma bica de descarga;
- Descarga por bica ou esteira lateral (lado direito ou esquerdo, ou ambos os lados).

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Altura de descarga da esteira	até 0,90 m
Comprimento total	3,80 m
Largura total	2,00 m
Altura total	2,10 m
Largura de corte da fresa	1,50 m
Altura de corte da fresa	3,00 m
Peso do equipamento	1.450 kg
Volume nominal da carga	2,00 m <sup>3</sup>
*Trator: potência mínima requerida	Motor / TDP 70 cv / 65 cv



Rebanhos com até **200 ANIMAIS\***



Rebanhos com até **75 ANIMAIS\*\***

## Kit Operação Via Controle Remoto ou Módulo com Botoeira Premium:




- Central receptora robusta e vedada contra intempéries;
- Acionamento das funções tanto na central receptora quanto no controle remoto (aplicativo para smartphone opcional);
- Controle remoto ergonômico, robusto, IP66, possibilitando a operação em condições diversas;
- Capa protetora anti-choque;
- Teclado de membrana com vida útil de 1 milhão de ciclos;
- Alcance estimado do controle remoto: 150 m (em vista direta).



**Instagram**  
@mepel.maquinas



**Facebook**  
@mepel.maquinas



**Site**  
www.mepel.com.br