



Aplicações

- Reservatório estacionário para depósito de combustível.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Pintura interna líquida fenoxi e pintura externa a pó poliéster.
- Tampa de inspeção superior com 530 mm de diâmetro com escada de acesso.
- Dreno com bujão 3/4".
- Registro de esfera 1" na saída do tanque.
- Indicador de nível.

OPCIONAIS

- Bomba de diesel elétrica 230V 58 l/min com 4 m de mangueira.
- Bomba de diesel à bateria 12V 40 l/min com 4 m de mangueira.
- Filtro 10 micras.
- Bacia de contenção.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	Modelos TC								
	TC 2000	TC 3000	TC 4000	TC 5000	TC 6000	TC 8000	TC 10000	TC 12000	TC 15000
Capacidade	2.000 L	3.000 L	4.000 L	5.000 L	6.000 L	8.000 L	10.000 L	12.000 L	15.000 L
Peso	370 kg	465 kg	530 kg	640 kg	695 kg	1.085 kg	1.325 kg	1.412 kg	1.635 kg
Altura	1.660 mm	1.660 mm	1.835 mm	1.835 mm	1.835 mm	2.135 mm	2.135 mm	2.420 mm	2.420 mm
Largura	1.265 mm	1.265 mm	1.480 mm	1.480 mm	1.480 mm	1.710 mm	1.710 mm	2.050 mm	2.050 mm
Comprimento	2.575 mm	3.590 mm	3.550 mm	4.565 mm	5.025 mm	4.700 mm	5.715 mm	4.975 mm	5.990 mm
Diâmetro	1.140 mm	1.140 mm	1.305 mm	1.305 mm	1.305 mm	1.605 mm	1.605 mm	1.888 mm	1.888 mm