

PRODUMIXER SEM FRESA

3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.0

Vagão Misturador Tratador



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sem fresa de carregamento;
- Sistema de mistura vertical que permite a picagem do feno ou pré-secado;
- Sistema de pesagem de alta confiabilidade, **com 4 células de carga independentes**, montadas em um sobre chassi;
- Reservatório de carga em aço inox;
- Rodado simples aro 15,5" com pneus 400/60 X 15,5".

OPCIONAIS

- Sem balança;
- Balança com receitas para controle da dieta
- Descarga por bica ou esteira lateral (lado direito ou esquerdo, ou ambos os lados);
- Luz para trabalho noturno;
- Câmera de ré;
- Placa imantada para retenção de partículas metálicas;
- Sistema de acionamento hidráulico próprio, usando apenas a tomada de força do trator.
- Acionamento hidráulico das contra-facas via comando da máquina ou diretamente no trator.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	Produmixer 3.0	Produmixer 4.0	Produmixer 5.5	Produmixer 7.0
Volume nominal de carga	3,0 m³	4,0 m³	5,5 m³	7,00 m³
Tipo de reservatório	Inox	Inox	Inox	Inox
Peso do equipamento	1.900 kg	2.050 kg	2.300 kg	2.500 kg
*Trator: potência mínima requerida	Motor / TDP 75 cv / 68 cv	Motor / TDP 75 cv / 68 cv	Motor / TDP 75 cv / 68 cv	Motor / TDP 75 cv / 68 cv
Altura de descarga da esteira	até 0,90 m	até 0,90 m	até 0,90 m	até 0,90 m
Comprimento total #	3,70 m	3,90 m	4,00 m	4,30 m
Largura total #	2,60 m	2,60 m	2,60 m	3,00 m
Altura total da máquina	2,10 m	2,10 m	2,50 m	2,50 m

#Dimensões de comprimento e largura total considerando vagões com uma esteira frontal

* Potência mínima requerida de Motor/TDP para uma dieta padrão (com feno, silagem e ingredientes secos, podendo haver alterações na necessidade de potência ou de acordo com as alterações de dietas).



Rebanhos com até
300 ANIMAIS*

Rebanhos com até
110 ANIMAIS**

Rebanhos com até
400 ANIMAIS*

Rebanhos com até
145 ANIMAIS**

Rebanhos com até
550 ANIMAIS*

Rebanhos com até
200 ANIMAIS**

Rebanhos com até
700 ANIMAIS*

Rebanhos com até
250 ANIMAIS**

Kit Operação Via Controle Remoto ou Módulo com Botoeira Premium:




- Central receptora robusta e vedada contra intempéries;
- Acionamento das funções tanto na central receptora quanto no controle remoto (aplicativo para smartphone opcional);
- Controle remoto ergonômico, robusto, IP66, possibilitando a operação em condições diversas;
- Capa protetora anti-choque;
- Teclado de membrana com vida útil de 1 milhão de ciclos;
- Alcance estimado do controle remoto: 150 m (em vista direta).



Instagram
@mepel.maquinas



Facebook
@mepel.maquinas



Site
www.mepel.com.br