

## Aplicações

- Transporte de água para abastecer pulverizadores.
- Preparação de calda para pulverização.



## Agilize a logística de pulverização adicionando um Incorporador de Defensivos ao seu ABAPU: IDM Max disponíveis: 200 L ou 600 L

### ▶ PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Bomba Lobular MEPEL auto escorvante 3" nos modelos com capacidade de 3.000 L a 12.500 L.
- Bomba Lobular MEPEL auto escorvante 4" nos modelos com capacidade de 15.500 L e 18.500 L.
- Pintura interna a pó epóxi e pintura externa a pó poliéster.
- Indicador de nível.
- Válvula de alívio.
- Válvula de vácuo que diminui vibrações e preserva a bomba durante a carga.
- Registro regulador de pressão e vazão.
- Bagageiro superior.
- Bagageiro lateral nos modelos de 10.500 L a 18.500 L.
- Levante mecânico ajustável para facilitar o acoplamento no trator.
- Corrente de segurança.
- Altura de sucção de até 6 m.
- Eixo cardan com proteção.
- Registro traseiro de 1.½".
- Tampa de inspeção superior com 400 mm de diâmetro com escada de acesso.
- Tampa de inspeção traseira com 550 mm de diâmetro com registro de esfera 1.½".
- Operação em baixa rotação (220 a 540 rpm).

### ▶ ACESSÓRIOS

- Mangueira de carga 3" 5,5 m (modelos até 12500 L), mangueira de carga 4" 5,5 m (modelos acima de 12500 L).
- Mangueira de esguicho 1.1/2" 6 m com bico sólido.
- Bico leque aspersion 3" (modelos até 12500 L), bico leque aspersion 4" (modelos acima de 12500 L).
- Eixo cardan com proteção.

### ▶ OPCIONAIS

- Sistema de freio hidráulico a disco.
- Acionamento por motor hidráulico.
- Canhão lateral.
- Mangueira 2" com 6 m e engate rápido para abastecer o pulverizador.
- Bagageiro lateral para os modelos até 8500 litros.
- Suspensão com feixe de molas para os modelos 10.500 L e 12.500 L.
- Mangueira de carga com outros comprimentos sob consulta.
- Tanques com chassi nas capacidades até 5.000 L.

